

CITIZEN

Промышленный принтер этикеток высокого разрешения с отделителем и намотчиком

Всегда четкие, удобные и надежные
ЭТИКЕТКИ



Разрешение печати - 300 точек/дюйм

Принтеры CL-S703RIII идеально подходят для печати этикеток малого размера со штрих кодом 2D, включая штрих коды стандарта Datamatrix, DataBar, QR-Code и PDF417, или для печати логотипов компании, идентификационных символов, логотипов CE или WEEE.

Внутренний механизм перемотки

Уникальная конструкция CL-S703RIII включает легкий для использования внутренний механизм перемотки: крышка спереди открывает доступ для удобной загрузки этикеток или смены подложки.

Беспроводная печать с помощью автономных форм

Функция автономных форм позволяет печатать этикетки специального формата с переменными данными, которые можно передать на принтер через USB-разъем. Это позволяет пользователям создавать ярлыки по своему выбору. Просто сохраните данные на карту памяти и вставьте ее в USB-разъем принтера. Это решение для беспроводной печати устраняет необходимость подключения принтера к настольному компьютеру, экономит пространство и избавляет от беспорядочно проложенных кабелей.

CL-S703RIII

Этикеточные, Промышленный

Приложения

- Здравоохранение
- Rental / Hiring
- Производство
- Складское хранение
- Розничная торговля



Перекрестная эмуляция, автоматическое переключение между эмуляциями Zebra® и Datamax

TOMORROW'S PRINTING TODAY

Спецификации

модель	CL-S703RIII
Разрешение	300 dpi
Скорость печати (максимум)	10 дюймов в секунду (254 мм/сек)
Ширина печати (максимум)	4 дюйма (104 мм)
Ширина бумаги (от мин. до макс.)	1 - 4,6 дюймов (25,4 - 118 мм)
Размер рулона (максимум), размер втулки	Внешний диаметр 8 дюймов (200 мм). Диаметр втулки от 1 дюйма (25 мм). Плюс внешний слот для бумаги
Толщина бумаги (от мин. до макс.)	от 63.5 до 254 мкм
Длина бумаги (от мин. до макс.)	0.25 to 99.99 inches (6.35 to 2539.74mm)
Сенсор бумаги	Полностью регулируемый датчик зазора, надреза и светоотражающая "черная метка"
Главный интерфейс	Тройной интерфейс: USB и встроенный Ethernet плюс интерфейс для карт-ридера (для дополнительного подключения считывателя карт)
Интерфейс	Беспроводные стандарты LAN 802.11b и 802.11g, 100 метров, 64/128 бит WEP, WPA, до 54 Мбит/сек, Premium Wireless LAN, Последовательный (RS-232C), Параллельный (IEEE 1284), Ethernet (10/100 BaseT)
Размер риббона	Максимальный внешний диаметр 3.4 дюймов (86.5 мм). Длина 450 метров.
Намотка и тип риббона	Чернильная сторона внутрь или наружу, автонастройка. Тип намотки воск, воск/каучук или каучук
Система риббона	Технология автоматической настройки натяжения риббона ARCP™
Механизм	Металлический механизм Hi-Lift™ для доступа к печатающей головке
Панель управления	2 buttons, colour LCD panel with touch control
Эмуляции (Языки)	Datamax® I-Class™ & DMX400™ , Cross-Emulation™ - автоматическое переключение между Zebra® ZPL-II® и Datamax® I-Class®, DMX400, Zebra® ZPL-II®, Интерпретатор BASIC для обработки потоков данных и эмуляции печати билетов , Eltron® EPL2®
Гарантия	2 года на принтер. 6 месяцев или 50 км на печатающую головку

Все названия продуктов являются торговыми марками соответствующих производителей. Zebra® является торговой маркой ZIH Corp. Datamax® - торговая марка Datamax-O'Neil Corp. Дизайн, спецификации и наличие могут быть изменены без предварительного уведомления. Ошибки и пропуски исключены.

Характеристики & преимущества

- Выход бумаги: Фронтальный выход - предотвращает повреждения от попадания жидкости и посторонних предметов
- Загрузка бумаги: Фронтальный доступ ко всем операциям, включая замену бумаги и риббона
- Скорость печати: Ультрабыстрая печать - до 250 мм в секунду (10 дюймов в секунду)
- Поддерживаемые расходные материалы: Рулоны бумаги повышенной ёмкости - диаметром до 8 дюймов (200 мм)
- Риббоны: Большой выбор риббонов - до 450 метров внешней намотки
- Дисплей: Colour LCD panel with touch control, plus two buttons
- Вертикально открывающийся корпус Hi-Open™, не требует дополнительного рабочего пространства и надежно закрывает механизмы принтера.
- Больше нет нечитаемых этикеток - технология контроля натяжения риббона ARCP™ гарантирует чёткую печать.