

CITIZEN

Промышленный принтер этикеток с отделителем и перемотчиком

Удобная, гибкая и простая печать этикеток



Внутренний механизм перемотки

Уникальная конструкция CL-S700RIII включает легкий для использования внутренний механизм перемотки: крышка спереди открывает доступ для удобной загрузки этикеток или смены подложки.

Оптимизированный с помощью мастера настройки опыт пользователя

Мастер настройки показывает инструкции по настройке с иллюстрациями. Такой процесс идеально подходит для обучения новых пользователей, а также в качестве подсказки постоянным пользователям, которым не придется обращаться к инструкциям или онлайн-поддержке. Кроме того, при возникновении ошибки мастер настройки покажет соответствующие методы решения, что упростит устранение неполадок.

CL-S700RIII

Этикеточные, Промышленный

Приложения

- Здравоохранение
- Логистика / Транспортировка
- Производство
- Складское хранение
- Rental / Hiring
- Розничная торговля



Перекрестная эмуляция, автоматическое переключение между эмуляциями Zebra® и Datamax

TOMORROW'S PRINTING TODAY

Спецификации

модель	CL-S700RIII
Технология печати	Термотрансферная + Прямая термальная
Разрешение	203 dpi
Скорость печати (максимум)	300 мм/сек
Ширина печати (максимум)	4 дюйма (104 мм)
Ширина бумаги (от мин. до макс.)	1 - 4,6 дюймов (25,4 - 118 мм)
Размер рулона (максимум), размер втулки	Внешний диаметр 8 дюймов (200 мм). Диаметр ядра от 1 до 3 дюймов (от 25 до 75 мм)
Толщина бумаги (от мин. до макс.)	от 63.5 до 254 мкм
Длина бумаги (от мин. до макс.)	0.25 to 99.99 inches (6.35 to 2539.74mm)
Сенсор бумаги	Полностью регулируемый датчик зазора, надреза и светоотражающая "черная метка"
Главный интерфейс	Тройной интерфейс: USB и встроенный Ethernet плюс интерфейс для карт-ридера (для дополнительного подключения считывателя карт)
Интерфейс	Premium Wireless LAN, Беспроводные стандарты LAN 802.11b и 802.11g, 100 метров, 64/128 бит WEP, WPA, до 54 Мбит/сек, Последовательный (RS-232C), Параллельный (IEEE 1284)
Размер риббона	Максимальный внешний диаметр 3.4 дюймов (86.5 мм). Длина 450 метров.
Намотка и тип риббона	Чернильная сторона внутрь или наружу, автонастройка. Тип намотки воск, воск/каучук или каучук
Система риббона	Технология автоматической настройки натяжения риббона ARCP™
Механизм	Металлический механизм Hi-Lift™ для доступа к печатающей головке
Панель управления	2 buttons, colour LCD panel with touch control
Эмуляции (Языки)	Cross-Emulation™ - автоматическое переключение между Zebra® ZPL-II® и Datamax® I-Class®, DMX400, Datamax® I-Class™ & DMX400™, Zebra® ZPL-II®, Интерпретатор BASIC для обработки потоков данных и эмуляции печати билетов, Eltron® EPL2®
Драйверы и ПО	Бесплатно на CD-диске в комплекте с принтером, включая поддержку различных платформ
Гарантия	2 года на принтер. 6 месяцев или 50 км на печатающую головку

Все названия продуктов являются торговыми марками соответствующих производителей. Zebra® является торговой маркой ZIH Corp. Datamax® — торговая марка Datamax-O'Neil Corp. Дизайн, спецификации и наличие могут быть изменены без предварительного уведомления. Ошибки и пропуски не исключены. © 2009 Citizen AG, Stuttgart, Germany

CL-S700RIII

Этикеточные, Промышленный

Характеристики & преимущества

- Выход бумаги: Фронтальный выход - предотвращает повреждения от попадания жидкости и посторонних предметов
- Загрузка бумаги: Фронтальный доступ ко всем операциям, включая замену бумаги и риббона
- Скорость печати: Ультрабыстрая печать - до 300 мм в секунду (12 дюймов в секунду)
- Поддерживаемые расходные материалы: Рулоны бумаги повышенной ёмкости - диаметром до 8 дюймов (200 мм)
- Риббоны: Большой выбор риббонов - до 450 метров внешней намотки
- Дисплей: Colour LCD panel with touch control, plus two buttons
- Вертикально открывающийся корпус Hi-Open™, не требует дополнительного рабочего пространства и надежно закрывает механизмы принтера.
- Больше нет нечитаемых этикеток - технология контроля натяжения риббона ARCP™ гарантирует чёткую печать.