

XL-3200 A



Провідний 2D сканер штрихкодів



- ⊙ клас захисту IP54, витримує падіння з висоти 1,5 м
- ⊙ ергономічний та стильний дизайн
- ⊙ підходить для всіх POS систем
- ⊙ зчитує інверсійні штрихкоди



XL-3200A Технічні характеристики

Продуктивність	
Захоплення зображення	CMOS
Розмір зображення	640× 480 піксель
Підсвітка	Червоне світло, LED, 625nm±10nm
Роздільна здатність	≥4mil(1D)
Штрихкоди (1D, 2D)	1D: UPC-A; UPC -E; EAN -8; EAN -13; Code 32; Code 39; Code 39 Full ASCII; Codabar ; Code128; Interleaved 2 of 5; Industrial 2 of 5; UCC Coupon Extended Code; Matrix 2 of 5; Code 93; UCC/EAN 128; Code 11; MSI; UK/Plessey ; ISBN/ISSN; GS1 Databar Expanded; GS1 Databar; GS1 Databar Limited 2D: QR code; MicroQR code; PDF 417; Data Matrix ECC200, ECC000, ECC050, ECC 080, ECC100, ECC140; Composite code.
Кути зчитування	По горизонталі: ≤ 50° По вертикалі: ≤ 50°
Інтерфейси підключення	USB, RS232, VCP
Мін. контрастність штрихкоду	≥15%
Індикатор	Зумер, LED
Режим сканування	Ручний режим, безперервне сканування, автоматичний режим
Фізичні характеристики	
Габарити	Д × Ш × В: 175мм × 73мм × 102мм
Вага	229г
ІР захист	IP54
Матеріал	ABS+PC
Довжина кабелю	2м
Живлення	
Напруга живлення	5 ± 0.5В
Ток живлення	230mA
Умови робочого середовища	
Робоча температура	Від - 10°C до 55°C
Температура зберігання	Від - 40°C до 80°C
Вологість	Від 5% до 95%
Рівень зовнішньої освітленості	Макс. 100000LUX
Сертифікати	CE(EMC, EN), Rohs



SUNLUX IOT Technology (Guangdong) Inc.

Office Add: 4F,No.7 ,Kehui First Street ,Science Road,Science City,Guangzhou,China

Tel: +86-20-32053765 Fax: +86-20-82115390 Site: www.xl-scan.com E-mail: sales@xl-scan.com