

UROVO K329

Мобільний принтер

- Поліпшений дизайн
- Підключення через Bluetooth 4.2 з низьким енергоспоживанням, пасивні теги NFC для швидкого підключення
- Можливості друку етикеток та чеків
- Акумулятор із тривалим терміном служби та інтелектуальний контроль енергоспоживання
- Сумісність із кількома мовами програмування
- Програми для візуального редагування, для перегляду, зручний друк




Сфери застосування



Торгівля



Логістика



Виробництво



Парковки

МОБІЛЬНИЙ ПРИНТЕР UROVO K329

Специфікація



Характеристики друку

Засіб друку: прямий термодрук
Роздільна здатність: 203 точок на дюйм /
8 точок / мм
Максимальна ширина друку: 72 мм
Максимальна швидкість друку:
до 120 мм / с



Датчики

Розрив, Чорна мітка
Відкрита кришка
принтера тощо



Характеристики етикеток

Ширина: 42 ~ 80 мм
Максимальний зовнішній
діаметр рулону: 50 мм
Товщина: 0,06 ~ 0,16 мм
Типи матеріалів: прямий термодрук



Шрифт

Растрові шрифти:
ASCII (8 * 16, 12 * 24, 16 * 32)
GBK(16*16,24*24, 32*32)
BIG 5(16*16, 32*32)
Можна скачати шрифти TTF




Підтримувальні штрих- коди

1D: Code 39, Code128, ITF,
EAN-8, EAN-13 та інші
2D: QRCode, PDF417,
DataMatrix та інші



Мови програмування

TSPL, CPCL, ESC/POS, ZPL и др.



Пам'ять

Оперативна пам'ять (RAM): 8 Мб
Вбудована пам'ять (ROM): 16 Мб



Кнопки та дисплей

Кнопка живлення,
Кнопка подачі/ налаштування
Світлодіодний дисплей



Акумуляторна батарея

Літій-іонна батарея,
7.4V 2500 mAh



Підключення до інших пристроїв

USB Type-C
Bluetooth 4.2 +2.1
WIFI 2.4GHz/5GHz (опціонально)



Фізичні характеристики

Розміри :118x105x62 мм
Вага: 450 гр



Умови експлуатації

Робоча температура: 0 ~ + 50 °C
Температура зберігання: -20 ~ + 60 °C
Вологість: 20% RH ~ 85% RH
(без конденсації)
Удароміцність: Витримує
падіння з висоти 1.5 м