

Мобільний принтер UROVO K419


- Промисловий контроль якості
- Регульована ширина друку
- Bluetooth 4.2
- Підтримка Android, Windows, iOS



Регульована ширина паперу
Регульований повзунок дозволяє встановлювати в принтері рулони паперу різної ширини для різних розмірів етикеткової стрічки



Друк етикеток
Функція виявлення роздільних етикеток і чорних міток дозволяє друкувати етикетки різних розмірів



Bluetooth з низьким енергоспоживанням
Підтримка декількох підключених пристроїв при зниженому енергоспоживанні і енерговитратах



Довгий час роботи
2600 мАч батарея і високо оптимізовані схеми управління живленням гарантують багатогодинну роботу без збоїв

Мобільний принтер UROVO K419

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режим печаті	Пряма термопечать	
Ширина печаті (макс.)	4"/104 мм	
Швидкість печаті (макс.)	55 мм/с	
Роздільна здатність принтера	203 точок/дюйм (8 точок/мм)	
Термін служби термоголовки	150 км. (Щільність друку 25% або нижче) / кожна точка: 1,5 мільйона імпульсів	
Потужність	2600 мАч / 7,4В. Літій-полімерна акумуляторна батарея.	
Набори символів	Англійська, російська, арабська, тайська та інші мови, а також китайські, японські, корейські ієрогліфи. Графічні зображення, лінії. Значок попереднього зберігання 1D штрих-коди: UPC-A, UPC-E, CODE39, EAN-13, EAN-8, CODEBAR, CODE128, CODE93, ITF 2D штрих-коди: QR Code, PDF417, DATAMATRIX	
Мови програмування	ESC/POS CPCL (Сумісність)	
Підтримує системи	Windows CE / Mobile	Підтримка Microsoft Standard SDK, запуск API інтерфейса (CE5.0 або вище, Mobile5.0 або вище)
	Android	Підтримка Google Standard SDK, запуск API інтерфейса (2.0 або вище)
	IOS	Підтримка IOS System & Supply IOS SDK

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРІЧКИ (ЕТИКЕТОК)

Ширина стрічки	46мм - 110мм
Максимальний розмір рулону	56мм
Товщина стрічки	1,97~7,09 міл.
Тип стрічки	Етикетки, термопапір

ЗВ'ЯЗОК

Провідний тип	Type-C
Bluetooth	Bluetooth 2.1+4.0(BLE)

ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритні розміри (Д * Ш * В)	168мм*113мм*68мм
Вага	500 г (включаючи вагу батареї)

ІНШІ

Час зарядки	~2,5 г.
Час очікування	100-120 г.
Нагадування	«Відсутність паперу», «Низький заряд батареї», «Закритий / відкритий», «Зарядка завершена»
Дисплей	OLED екран


УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА

Робоча температура	Min	Max
	5°C	40°C
Робоча вологість (відносно)	20%	85%

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ

Температура зберігання	Min	Max
	-20°C	70°C
Вологість (відносно)	5%	95%



Акумулятор



Адаптер



Кабель для передачі даних

