

CITIZEN

Высокая скорость, высокое разрешение, печать в промышленных условиях

L-S700 с разрешением 300 dpi



CL-S703II

Этикеточные, Промышленный

Приложения

- Здравоохранение
- Производство
- Розничная торговля



Высокий уровень производительности и удобное обслуживание

TOMORROW'S PRINTING TODAY

Спецификации

модель	CL-S703II
Технология печати	Термотрансферная + Прямая термальная
Разрешение	300 dpi
Скорость печати (максимум)	8 дюймов в секунду (200 мм/сек)
Ширина печати (максимум)	4 дюйма (104 мм)
Ширина бумаги (от мин. до макс.)	1 - 4,6 дюймов (25,4 - 118 мм)
Размер рулона (максимум), размер втулки	Внешний диаметр 8 дюймов (200 мм). Диаметр втулки от 1 дюйма (25 мм). Плюс внешний слот для бумаги
Толщина бумаги (от мин. до макс.)	от 63.5 до 254 мкм
Длина бумаги (от мин. до макс.)	от 0.25 до 64 дюймов (от 6.35 до 1625.6 мм)
Сенсор бумаги	Полностью настраиваемые задний и передний датчики высокого разрешения
Главный интерфейс	Тройной интерфейс USB, параллельный и встроенный последовательный, заменяемый интерфейс карт-ридера для дополнительного подключения считывателя карт
Интерфейс	Беспроводные стандарты LAN 802.11b и 802.11g, 100 метров, 64/128 бит WEP, WPA, до 54 Мбит/сек, Ethernet (10/100 BaseT)
Размер риббона	Максимальный внешний диаметр 3.4 дюймов (86.5 мм). Длина 450 метров.
Намотка и тип риббона	Чернильная сторона внутрь или наружу, автонастройка. Тип намотки воск, воск/каучук или каучук
Система риббона	Технология автоматической настройки натяжения риббона ARCP™
Механизм	Металлический механизм Hi-Lift™ для доступа к печатающей головке
Панель управления	4 кнопки, 4-хстрочный графический LCD дисплей с подсветкой
Эмуляции (Языки)	Cross-Emulation™ - автоматическое переключение между Zebra® ZPL-II® и Datamax® I-Class®, DMX400, Datamax® I-Class™ & DMX400™, Zebra® ZPL-II®, Интерпретатор BASIC для обработки потоков данных, Eltron® EPL2®
Драйверы и ПО	Бесплатно на CD-диске в комплекте с принтером, включая поддержку различных платформ

Характеристики & преимущества

- Загрузка бумаги: Фронтальный доступ ко всем операциям, включая замену бумаги и риббона
- Скорость печати: Ультрабыстрая печать - до 200 мм в секунду (8 дюймов в секунду)
- Поддерживаемые расходные материалы: Рулоны бумаги повышенной ёмкости - диаметром до 8 дюймов (200 мм)
- Риббоны: Большой выбор риббонов - до 450 метров внешней намотки
- Дисплей: Контрольная LCD-панель с подсветкой упрощает настройку конфигурации
- Вертикально открывающийся корпус Hi-Open™, не требует дополнительного рабочего пространства и надежно



Уникальное решение, обеспечивающее легкость в эксплуатации и надежную работу

модель	CL-S703II
Флэш (энергонезависимая память)	Всего 16 Мб, 4 Мб доступен для пользователя
Размеры (Ш x Г x В) и вес	255 x 490 x 265 мм, 13.3 кг
Гарантия	2 года на принтер. 6 месяцев или 50 км на печатающую головку

Все названия продуктов являются торговыми марками соответствующих производителей. Zebra® является торговой маркой ZIH Corp. Datamax® - торговая марка Datamax-O'Neil Corp. Дизайн, спецификации и наличие могут быть изменены без предварительного уведомления. Ошибки и пропуски исключены.