

CITIZEN

Промышленная печать этикеток с высоким разрешением

Всегда четкие, аккуратные и надежные
этикетки



Разрешение печати - 300 точек/дюйм

Принтеры CL-S703III идеально подходят для печати этикеток малого размера со штрих кодом 2D, включая штрих коды стандарта Datamatrix, DataBar, QR-Code и PDF417, или для печати логотипов компании, идентификационных символов, логотипов CE или WEEE.

Оптимизированный с помощью мастера настройки опыт пользователя

Мастер настройки показывает инструкции по настройке с иллюстрациями. Такой процесс идеально подходит для обучения новых пользователей, а также в качестве подсказки постоянным пользователям, которым не придется обращаться к инструкциям или онлайн-поддержке. Кроме того, при возникновении ошибки мастер настройки покажет соответствующие методы решения, что упростит устранение неполадок.

CL-S703III

Этикеточные, Промышленный

Приложения

- Здравоохранение
- Rental / Hiring
- Производство
- Складское хранение
- Розничная торговля



Перекрестная эмуляция, автоматическое переключение между эмуляциями Zebra® и Datamax

TOMORROW'S PRINTING TODAY

Спецификации

модель	CL-S703III
Технология печати	Термотрансферная + Прямая термальная
Разрешение	300 dpi
Скорость печати (максимум)	10 дюймов в секунду (254 мм/сек)
Ширина печати (максимум)	4 дюйма (104 мм)
Ширина бумаги (от мин. до макс.)	1 - 4,6 дюймов (25,4 - 118 мм)
Размер рулона (максимум), размер втулки	Внешний диаметр 8 дюймов (200 мм). Диаметр ядра от 1 до 3 дюймов (от 25 до 75 мм)
Толщина бумаги (от мин. до макс.)	от 63.5 до 254 мкм
Длина бумаги (от мин. до макс.)	от 0.25 до 64 дюймов (от 6.35 до 1625.6 мм)
Сенсор бумаги	Полностью регулируемый датчик зазора, надреза и светоотражающая "черная метка"
Главный интерфейс	Тройной интерфейс: USB и встроенный Ethernet плюс интерфейс для карт-ридера (для дополнительного подключения считывателя карт)
Интерфейс	Serial, Premium Ethernet (1Gbps), Compact Wireless LAN 802.11a/b/g/n, Parallel, Compact LAN with remote maintenance, Premium Wireless LAN
Размер риббона	Максимальный внешний диаметр 3.4 дюймов (86.5 мм). Длина 450 метров.
Намотка и тип риббона	Чернильная сторона внутрь или наружу, автонастройка. Тип намотки воск, воск/каучук или каучук
Система риббона	Технология автоматической настройки натяжения риббона ARCP™
Механизм	Металлический механизм Hi-Lift™ для доступа к печатающей головке
Панель управления	2 buttons, colour LCD panel with touch control
Эмуляции (Языки)	Datamax® I-Class™ & DMX400™, Cross-Emulation™ - автоматическое переключение между Zebra® ZPL-II® и Datamax® I-Class®, DMX400, Zebra® ZPL-II®, Интерпретатор BASIC для обработки потоков данных и эмуляции печати билетов, Eltron® EPL2® , Интерпретатор BASIC для обработки потоков данных
Драйверы и ПО	Бесплатно на CD-диске в комплекте с принтером, включая поддержку различных платформ
Размеры (Ш x Г x В) и вес	255 x 490 x 265 мм, 13.3 кг
Гарантия	2 года на принтер, 6 месяцев или 50 км на печатающую головку

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

Все названия продуктов являются торговыми марками соответствующих производителей. Zebra® является торговой маркой ZIH

Характеристики & преимущества

- Выход бумаги: Фронтальный выход - предотвращает повреждения от попадания жидкости и посторонних предметов
- Загрузка бумаги: Фронтальный доступ ко всем операциям, включая замену бумаги и риббона
- Скорость печати: Ультрабыстрая печать - до 250 мм в секунду (10 дюймов в секунду)
- Поддерживаемые расходные материалы: Рулоны бумаги повышенной ёмкости - диаметром до 8 дюймов (200 мм)
- Риббоны: Большой выбор риббонов - до 450 метров внешней намотки
- Дисплей: Colour LCD panel with touch control, plus two buttons
- Вертикально открывающийся корпус Hi-Open™, не требует дополнительного рабочего пространства и надежно закрывает механизмы принтера.
- Больше нет нечитаемых этикеток - технология контроля натяжения риббона ARCP™ гарантирует чёткую печать.
- Основной отделитель этикеток