

CITIZEN

На мероприятиях, концертах, в кассах, аэропортах...

Эффективная печать билетов



Расходные материалы в рулонах или сложенные "гармошкой"

CL-S400DT может работать с перфорированными билетами, сложенными "гармошкой", а также стандартными расходными материалами в рулоне для печати этикеток или квитанций.

Легко читаемая ЖК-панель

ЖК-панель обеспечивает возможность быстрой и легкой настройки конфигураций и в случае ошибки незамедлительно подает оператору красный предупреждающий сигнал.

Экологичный

От производства и упаковки до утилизации и переработки CL-S400DT отвечает современным требованиям экологичности для IT-продуктов. Встроенный источник питания ENERGY STAR® является одним из наиболее эффективных решений по управлению потреблением электроэнергии.

CL-S400DT

Label, Ticketing

Applications

- Courier
- Healthcare
- Retail
- Logistic / Transport
- Ticketing



Высокопроизводительная печать билетов и этикеток

TOMORROW'S PRINTING TODAY

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH



CT-S400DT оснащен как USB-портом, так и последовательным интерфейсом. Ethernet и параллельные интерфейсы предлагаются в качестве дополнительных опций

Specifications

Model	CL-S400DT
Printing Technology	Direct Thermal
Resolution	203 dpi
Print Speed (maximum)	6 inches per second (150 mm/s)
Print Width (maximum)	4 inches (104 mm)
Media Width (min to max)	0.5 to 4 inches (12.5 to 118 mm)
Roll Size (max), Core Size	Inside diameter 5 inches (125 mm) Core size 1 inch (25mm)
Media Thickness (min to max)	63.5 to 254 µm
Media Length (min to max)	0.25 to 32 inches (6.35 to 812.8 mm)
Media Sensor	Fully adjustable gap, notch and reflective black mark
Main Interface	Dual Interface Serial (RS-232C), USB (version 2.0, full speed)
Interface	Wireless LAN 802.11b and 802.11g standards, 100 metres, 64/128 bit WEP, WPA, up to 54Mbps, Ethernet (10/100 BaseT), Parallel (IEEE 1284 compliant)
Mechanism	Hi-Lift™ metal mechanism with wide opening head
Control panel	4 buttons, 16x2 LCD with 2-colour backlight and sophisticated menu configuration system
Emulations (Languages)	Datamax® I-Class™ & DMX400™, Cross-Emulation™ - automatic switching between Zebra® ZPL-II® and Datamax® I-Class®, DMX400, Zebra® ZPL-II®, BASIC interpreter for data stream processing and ticketing emulations
Drivers and software	Free-of-charge on CD with printer, including support for various platforms
Flash (Non-Volatile Memory)	8 MB total, 1 MB available for user
Size (W x D x H) and Weight	206 x 149 x 150mm, 2.68 Kg (excluding roll holder)
Cutter	Guillotine type, Dealer Installable

CL-S400DT

Label, Ticketing

Features & Benefits

- Low space requirement - integrated power supply enables clean work station
- ENERGY STAR® compliant
- Small footprint
- Recyclable packacking
- Basic peeler



Компактные размеры и металлический механизм

Model	CL-S400DT
-------	-----------

Warranty 2 years on printer. 6 months or 30 Kms on printhead

All product names are trademarks of the respective manufacturers. Zebra®, ZPL and EPL are trademarks of ZIH Corp. Datamax® is a trademark of Datamax-O’Neil Corporation. Designs, specifications and availability are subject to change without notice. Errors and omissions excluded. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0