



urovo®

R70

СКАНЕР-КОЛЬЦО 2D BLUE-

Открытые горизонты возможностей
с новыми технологиями UROVO



- Решение «свободные руки»
- Беспроводное сканирование штрих-кодов
- Bluetooth и Wireless подключение к любым мобильным устройствам и ПК
- Непрерывная работа в течении 7.5 часов
- Универсальный сканирующий модуль 2D
- Долговечный интерфейс POGO PIN





СВОБОДНАЯ

Продуманный дизайн и эргономика решения помогают персоналу работать комфортно, ускоряют выполнение задач и улучшают качество работы возводя его на новый уровень. Подключайте сканер-кольцо R70 к наручному терминалу сбора данных UROVO U2 и наслаждайтесь работой!



ВРЕМЯ РАБОТЫ СКАНЕРА

Сканер-кольцо R70 оснащен АКБ емкостью 1000мАч, позволяющей работать до 7.5 часов в непрерывном режиме сканирования с интервалом в 1 секунду. В сканере предусмотрено два интерфейса для быстрой зарядки: Micro-USB и POGO PIN для использования зарядной станции.



СКАНИРОВАНИЕ ШТРИХ-

Технология сканирования области позволяет сканировать любые линейные и двумерные штрих-коды. Декодирование изображения оптимизировано до 30 кадров в секунду. Оптические возможности считывателя обеспечивают быстрый захват штрих-кода и сканирование под углом.




ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕДАЧИ

Bluetooth 4.0 значительно экономит энергопотребление и оптимально держит сигнал исключая обрывы связи с устройствами. Поддержка передачи данных Wireless на частоте 2ГГц позволяет подключить R70 к ПК используя специальный ресивер на расстоянии до 80 метров.



ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И

Сканер-кольцо R70 выполнен в новом дизайне из высококачественных промышленных материалов и защищен от повреждений. Конструкция сканера предусматривает защиту от влаги и пыли. Все механизмы устройства надежно защищены от внешних воздействий и повреждений.



Зарядная станция



Urovo U2

UROVO R70 техническая спецификация

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	UROVO R70
Кнопки	Включение/отключение питания сканера (power on/off); две кнопки сканирования; пользовательская кнопка
Визуальная индикация	Трехцветная индикация: подключение Bluetooth цвет синий, индикатор питания цвет красный, установлики и рабочие настройки цвет зеленый;
Звуковая индикация	Сигнал успешного подключения сканера-кольцо, сигнал успешного сканирования штрих-кода, сигнал ошибки
Интерфейсы	Micro USB - зарядка через кабель; POGO PIN для зарядки через станцию (поставляется опционально)

СКАНЕР ШТРИХ-КОДОВ

Сканирующий модуль	2D Imager: Honeywell N3680
Скорость сканирования	30 кадров/сек
Оптическая система	Белый светодиод (White LED Illumination); красный светодиодный индикатор (Aimer)
Чувствительность	"Наклон: 360°, Шаг $\pm 45^\circ$, Смещение $\pm 40^\circ$ "
Минимальный контраст	35%
Разрешение	640 x 480
Индикация при сканировании	Основная индикация: при успешном сканировании загорается зеленым цветом;
Штрих-коды	"Aztec Code, Codabar, Codablock F, Code 11, Code 16K, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 49, Code 93, Data Matrix, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, EAN-UCC Composite Codes, EAN-UCC Emulation, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI, PDF417, Postal Codes (Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, Korea Post, Netherlands Post, Planet Code, Postnet), Plessey Code, PosiCode, QR Code, RSS Expanded, RSS Limited, RSS-14, TCIF Linked Code 39, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC E"

БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Bluetooth	"Версия: 4.0, радиус действия 10 метров в пределах визуальной дистанции низкого потребления энергии «low energy»"
Wireless 2.4G	Поддержка беспроводной связи с ПК в частоте 2.4ГГц на расстоянии 80 метров, необходимо использовать специальный ресивер (поставляется опционально)
Подключение	MAC адрес указан на коробке, все сканеры-кольца имеют свой уникальный MAC адрес для подключения в беспроводной сети
Совместимость	Смартфоны, планшеты, ноутбуки, ПК

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аккумуляторная батарея	Перезаряжаемая, литиевая 1000мАч, время работы 8-10 часов и более в зависимости от условий использования, время полной подзарядки менее 4 часов. Поддержка функции для зарядки сканера-кольцо.
Цвет	Черный, с оранжевой кнопкой сканирования.
Рабочая температура	От -10°C до $+50^\circ\text{C}$
Температура хранения	От -40°C до $+60^\circ\text{C}$
Влажность	От 5% до 95% без конденсации
Ударопрочность (не является гарантийным обязательством)	Защитен от падения на бетонную гладкую поверхность с высоты 1.2 метра
Класс защиты	IP54
Размеры	66 x 44 x 24мм
Вес	60 г. (с батареей)
Гарантия	12 месяцев (кроме аксессуаров)

ПРОЧЕЕ

Сертификация продукции

CCC, CE, RoHS

Комплектация

Кабель Micro-USB, ремешек на палец, инструкция

Опционально

4-х слотовая зарядная станция: 2 слота для зарядки запасных аккумуляторов, 2 слота для зарядки сканера-кольцо Bluetooth моделей: R71 (1D Laser) и R72 (2D Imager), стилус для емкостного экрана; ресивер для подключения к ПК; USB кабель; адаптер

